



тел: 0887 259 860

e-mail: timberlux@abu.bg

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че се доверихте на продуктите на Тимбърлукс. Надяваме се, че сме успели да удовлетворим Вашите индивидуални предпочитания и високи критерии за качествен продукт.

Преди да започнете монтажа на избория от Вас продукт, моля уверете се, че сте напълно удовлетворени от него, чрез проверка за повреди и дефекти. Описаните по-долу съвети за третиране с масло са оптимални, **НО ВИНАГИ** следвайте инструкциите на отделните производители на масла, за най-добър резултат.

I. Поддръжка и експлоатация

За да запазите продуктите, произведени от Тимбърлукс, за дълги години в отлично състояние, моля, имайте предвид следните съвети:

1. Съхранение: Преди монтаж съхранявайте изделията в сухи и проветриви помещения, далеч от източници на топлина и влага. Не ги подлагайте на екстремни температурни разлики непосредствено преди монтажа. Препоръчително е да отделите поне 24 часа за аклиматизация на продукта в помещението, в което ще бъде монтиран. Никога не съхранявайте продуктите в неотоплена среда, особено на открито, в бараки или гаражи.

ВАЖНО! При влажни помещения и най-вече бани проветрявайте редовно, оставете вентилатора да работи по-дълго или откrehнете врата, за да се избегне задържането на влага и пара в него. Прекомерно сухият въздух също може да създаде проблеми за Вашето изделие.

2. Нашите дървени изделия са обработени със специални масла и/или лакове, които предпазват дървесината от вредни въздействия като вода, пара, влага и др. Вие получавате напълно готов за монтаж и експлоатация продукт. Ако все пак сте предпочели сами да обработите с натурални масла дървените изделия, то задължително почистете повърхността им от прах или полепнали фини частици, след което нанесете два/три пъти подходящо за целта натурално масло отгоре, и един път масло отдолу, както и върху всички краища на продукта. Отстранете останалото количество масло след 10-15 минути. Нанасянето става с памучна кърпа, гъба или мече, като между отделните слоеве (ръце) е необходимо да изчакате, докато дървото попиے съответното количество масло за 12 часа.



тел: 0887 259 860

e-mail: timberlux@abu.bg

Нанасянето на всеки следващ слой масло трябва да се осъществява след напълното изсъхване на предходния и т.н. Преди нанасяне на всеки следващ слой масло проверете и почистете от прах и при необходимост шлифовайте с фина шкурка.

3. При монтаж на плотове, след прорязване на отворите за мивка, котлони, смесители или други уреди, задължително намажете с поне две-три ръце вътрешните ръбове на прорязаните участъци с подходящи за целта масла или лакове. Уверете се, че маслото/лакът прониква дълбоко в дървесината. По този начин Вие ще защитите плота от проникването на вода или влага под монтираните уреди. При избор на обработка с лак - задължително грундирайте. При натурално масло - това не е необходимо.

4. Необходимо е да нанасяте масло върху плота още поне веднъж до два пъти през първия месец. През първата година е важно да намазвате с подходящи за целта масла дървените изделия през няколко месеца или при необходимост (ако сте избрали обработка с лак, това не е необходимо). Ще се уверите, като изсипете малко количество вода върху изделието. Водата трябва да е във вид на множество отделни „твърди“ капки и да се отблъсква от повърхността. Ако капките се разлеят бързо върху изделието, то вече е време да подновите защитата на Вашия продукт. Винаги след третиране на плота с масло изчакайте 10-15 минути дървесината да поеме, след което задължително отстранете със суха неабразивна кърпа остатъка от масло .

5. През втората и третата година трябва да третирате изделията от дърво поне 2 пъти годишно или при необходимост, описана в т. 3.

6. След третата година може да третирате с подходящи масла продуктите веднъж годишно или при необходимост, описана в т. 3.

ВАЖНО! Участъците около кухненски мивки или в помещения с прекомерна влага, като баня и други, може да изискват по-редовно третиране с масла през първите няколко години.

7. Винаги нанасяйте маслото върху работния плот в посока на дървените влакна за най-добри резултати. След нанасяне на първия слой, най-вероятно ще забележите, че някои области са мокри, а други сухи. Това е така, защото дървото ще абсорбира маслото в различни степени в различни области. Изчакайте 15 минути и след това почистете с кърпата върху цялата повърхност отново, за да се осигури равномерно разпределение. Не допускайте големи количества масло да изсъхнат на повърхността, за да не развалят естетичния вид на плота.

8. Домакински уреди и съдове, които отделят топлина (кафеварки, тостери, тенджери, тигани и т.н.) не трябва никога да се поставят директно върху повърхността на работния плот, защото дървото може да изсъхне или да се появят пукнатини. За целта винаги използвайте поставки, подложки и/или метални прегради между плота и нагорещения съд.



тел: 0887 259 860

e-mail: timberlux@abu.bg

9. Поставянето на мокри съдове, както и изсипване на течности, като оцет, вино, мазнини и други не са проблем, но не е желателно да се поставят директно върху дървената работна повърхност. Ако това се случи, никога не оставяйте течностите да престоят до следващият ден. Директен контакт с железни, стоманени или медни съдове също трябва да се избягва.

10. За ежедневно почистване използвайте мек сапун (веро) и топла (не гореща) вода върху навлажнена кърпа (не използвайте концентриран сапун / препарат за миене). Никога не използвайте продукти, които съдържат амоняк, абразиви или абразивен прах, а само такива на водна основа. Единствено байцваните лакирани повърхности могат при необходимост да се почистят с препарат за полиране на мебели.

11. Попивайте и/или забърсвайте получените около мивката течности или пръски вода веднага след приключване използването на мивката.

12. Избягвайте кълцане, рязане, чукане и/или други подобни процедури директно върху дървените изделия. За осъществяването им винаги използвайте дъски за рязане и/или помощни атрибути.

II. Поправка

Ако Вашият плот е третиран с натурални масла, а не с лакове, при нараняване на повърхността на плота, той може да се поправи:

1. Шлифовайте внимателно по цялата повърхност и по посока на дървесните влакна (шкурка - размер 400-600).

2. Поставете влажна кърпа върху вдлъбнатината и с ютия (на средна степен) гладете през кърпата върху повреденото място. **ВАЖНО!** Кърпата трябва да е достатъчно влажна и ютията не трябва да има пряк контакт с дървото, тъй като в противен случай то ще изгори. Затова обработвайте само повреденото място с кърпата и ютията, без да засягате здравото дърво. Влажната пара попива в дървото чрез гладенето. По този начин дървото „сълзи“ и вдлъбнатините изчезват. Щом повреденото място се изглади и изсъхне (изчакайте няколко минути), шлифовайте внимателно (шкурка 400-600) и обработете с био масло.

3. Замърсени места, като петна от вода, дупки и т.н. се възстановяват лесно с фина шкурка (размер 320 - 400) по посока на дървесните влакна и внимателно се почистват от праха. По-големи замърсявания, които са проникнали през масления слой, трябва да се изшлайфат внимателно с шкурка (240 - 320), равномерно по посока на дървените влакна. След това третирайте обработените места с масло/ вакса. Ако изделието е третирано с лак, то може да се използва веднага и не е необходимо поддръжка през първите години, като за освежаване може да използвате препарати за полиране на мебели. В този случай обаче, при необходимост изделието НЕ може да бъде поправено.



тел: 0887 259 860

e-mail: timberlux@abu.bg

III. Инструкция за монтаж

1. Съхранение: Преди монтаж съхранявайте изделията в сухи и проветриви помещения далеч от източници на топлина и влага. Не ги подлагайте на екстремни температурни разлики непосредствено преди монтажа. Препоръчително е да отделите поне 24 часа за аклиматизация на продукта в помещението, в което ще бъде монтиран.
2. Прорезите за мивки, плотове и други трябва да са поне с 5мм по-големи от вградените уреди. Тъй като дървото е жив материал, то диша, свива се и се разширява, поради което е необходимо отворите да са по-големи. При отвори за смесители свободното пространство трябва да е 2-3 мм. Всички ръбове и прорези трябва да се третират с 2 ръце масло.
3. При монтаж на фурна, съдомиялна или друг електрически уред под плота, поставете защитно алуминиево фолио от долната страна на плота (обикновено се съдържа в комплекта за монтаж на електроуредите).
4. При монтаж на плот от масивна дървесина задължително оставете 3-4 мм разстояние между задния край на плота и стената.
5. Мазилките и/или стените, до които се монтират дървените плотове, трябва да са напълно сухи.
6. Захващането на дървените плотове към долния ред шкафове става чрез винтове за дърво и/или планки. Необходимо е отворът в плота да е по-широк и да бъде стабилизирен посредством шайби поради разширението/свиването на дървесината. Не затягайте винтовете прекалено много, за да може плотът да се „движи“ при свиване и разширяване.
7. При монтаж на шкафове непосредствено върху дървените плотове поставете 4-6мм летви между плота и шкафа. Пробийте 2-3 отвора в горната задна част на шкафовете, които позволяват на въздуха да циркулира.
8. Използвайте само винтове от месинг или неръждаема стомана за закрепяне на плота към шкафовете.

Нашите изделия са произведени от европейска и африканска твърда дървесина, изсушена до 8-12% влажност. Тъй като дървото е жив материал, то може да се разширява и свива в зависимост от околната среда и влажност. Ако дървесината е изложена на екстремни нива на влажност или температури, на повърхността ѝ или в долната ѝ част, е възможна появата на пукнатини. В тези случаи най-добре е засегнатият участък да се запълни с пълнител (восък). След това плотът може да се използва отново по предназначение.