



Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви че се доверихте на продуктите на Тимбърлукс. Надяваме се, че напълно сме успели да удовлетворим вашите индивидуални предпочитания и критерии за качествен продукт.

Преди да започнете монтажа на избрания от вас продукт, моля уверете се, че сте напълно удовлетворени от него чрез проверка за повреди и дефекти и прочетете описаните по-долу инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка.

I.Поддръжка и експлоатация

Мивките от екзотична дървесина са уникален продукт, напълно съвместим с всички изискванията на съвременната баня. За да запзите мивката си красива и практична за дълго време, имайте предвид следните съвети:

1. Нашите дървени мивки са напълно готови за употреба. Не се изисква никаква допълнителна обработка преди започване на експлоатацията им. Специалният защитен слой ги предпазва от вода, пара, топлина и др.

2. Поддържайте и почиствайте САМО със суха памучна кърпа, като периодично (на няколко дни), подсушавайте остатъците от вода и оставайте мивката напълно суха за няколко часа (най-добре през нощта). Не използвайте абразивни гъби, четки и/или телове за почистване.

3. При нужда използвайте перапарати за дърво. Никога не използвайте продукти, които съдържат , амоняк, абразиви или абразивен прах, а само такива на водна основа.

4. При поява на бели петна от варовик или др. подсушете мивката, като енергично я полирате само със суха, чиста и неабразивна памучна кърпа. Търкайте енергично цялата мивка в продължение на няколко минути в една посока. Отсавете я подсушена за около 1 час (през това време не я използвайте). След това повторете същата операция за няколко минути и оставете мивката напълно суха за няколко часа (най-добре през нощта). На сутринта белите петна ще са изчезнали. При желание използвайте подходящ перпарат за дърво.

ВАЖНО: Ако подсушавате вашата мивка редовно, тази процедура няма да е необходима.

5. Избягвайте изсипването на мазнини, оцветители, бои и други агресивни течности. Ако това се случи, изплакнете веднага обилно със сапунена вода и подсушете.

6. Избягвайте поставянето на остри или тежки предмети върху мивките, които могат да наранят защитният слой. Той е издръжлив на надраскване приложено с умерена сила. Ако по някаква причина нараните повърхностното покритие, намажете засегнатия участък с няколко слоя масо за дърво. Между отделните слоеве оставайте за около 15 мин и след това премахвайте остатъците от масло със суха памучна кърпа. Третирайте засегнатия участък поне три/четири пъти годишно или при необходимост.

7. За да "освежите" своята мивка след първата година или при необходимост, обработете мивката с подходящо за целта масло за дърво или се обърнете към Тимбърлукс ЕООД за съвет. За мивки с матово покритие, винаги използвайте масло Мат, а за гланцови покрития Гланц. Нанасяйте маслото само върху напълно суха и почистена мивка. Прилагайте маслото спазвайки изискванията на производителя или се обърнете към Тимбърлукс ЕООД за повече информация. Третирайте мивката поне веднъж годишно след първата година или при необходимост. Маслото по никакъв начин няма да увреди нанесеният фабричен слой смола, но ще "освежи" и предпази мивката Ви след продължителна експлоатация.



8. Петна от сапун, паста за зъби и др. не са проблем и не могат да се задържат по повърхността на мивката, заради нанесеният специален защитен слой. В случай, че останат такива просто изплакнете мивката и/или подсушете само с влажна памучна кърпа.

9. Винаги проветрявайте своята баня. При наличие на голямо количество пара оставете вентилатора да работи няколко минути или просто откrehнете вратата за кратко.

II. Монтаж

1. Съхранение: Преди монтаж съхранявайте изделията в сухи и проветливи помещения, далеч от източници на топлина и влага. Не ги подлагайте на екстремни температурни разлики непосредствено преди монтажа. Хубаво е да има поне 24ч. аклиматизация на продукта в помещението в което ще се монтира. Никога не съхранявайте продуктите в неотоплена среда, особено на открито, в бараки или гаражи.

2. Преди да фиксирате мивката към плота/шкафа се уверете, че тя е добре нивелирана. За целта поставете мивката върху плота/шкафа и изсипете малко количество вода. Водата трябва да се оттича изцяло и да няма образуване на големи „локви“ в коритото или около сифона. Ако това се случва завъртете мивката в друго положение и изпробвайте отново. Проверете правилно ли е нивелиран шкафа/плота. Всички мивки са тествани и имат няколко възможности за правилно позициониране върху шкафа/плота.

3. Ако сте закупили сифон с опция за преливник, **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** запушете отворите намиращи се върху смият сифон. Това може да стане най-добре с водоопорни лепенки.

4. При нужда нанесете тънък слой санитарен силикон във отвора за сифона на самата мивка или от долната (външна) страна на мивката. **НИКОГА** не поставяйте допълнително силикон в самото корито на мивката. Затегнете много добре сифона, за да няма сълзене. След монтажа проверете за теч под мивката и при нужда уплътнете допълнително.

5. Фиксирайте мивката към плота/шкафа със санитарен силикон само при необходимост. Това може да направите чрез нанасяне на тънък слой силикон на дъното на мивката след като сте фиксирали най-добрата и позиция.

6. Повърхностите върху които се монтират дървените мивки трябва да са напълно сухи.

7. Захващането към стената на моделите изискващи / позволяващи това, става чрез винтове за дърво и/или планки. Необходимо е отвора за винта да е по-широк и да бъде стабилизирани посредством шайби поради разширението / свиването на дървесината. Използвайте само винтове от месинг или неръждаема стомана.